

IPA 70° ALCOHOL ISOPROPÍLICO

DESCRIPCIÓN

Solución alcohólica para desinfección de superficies inertes. El alcohol isopropílico, es un alcohol incoloro, inflamable, con un olor intenso y muy miscible con el agua. Actúa desnaturalizando las proteínas de las bacterias; al igual que sucede con el etanol esta desnaturalización sólo es posible en presencia de agua. Presenta poca absorción a través de la piel.

USOS RECOMENDADOS

Desinfección de dispositivos médicos de material PP (Polipropileno), ABS (Acrilonitrilo - Butadieno - Estireno), PEAD (Polietileno de Alta Densidad), PC (Policarbonato), Acero Inoxidable y superficies en general.

CERTIFICADO

N° DDM/1902/20.

COMPOSICIÓN

Alcohol Isopropílico 70% v/v.

INSTRUCCIONES

Aplicar sobre la superficie a desinfectar previamente limpia y seca. Es un producto listo para usar, de rápida evaporación que no deja residuos y no requiere enjuague. Posee excelente compatibilidad con todo tipo de materiales.



CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

ASPECTO	Líquido transparente.
COLOR	Incoloro.
AROMA	Característico.
pH	5,5 - 8,0.
DENSIDAD	0,88 - 0,01 g/mL.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

CÓDIGO SAP	PRODUCTO	FORMATO	EAN 13	DUN 14
100004399	IPA 70° Alcohol Isopropílico	290 mL	7801000000396	17801000000393
100004234	IPA 70° Alcohol Isopropílico	1 L	7801000002239	17801000002236

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO SAP	DIMENSIONES DEL PRODUCTO					DIMENSIONES DE LA CAJA				
	ALTO	LARGO	FONDO	PESO	UNIDAD/CAJA	ALTO	LARGO	FONDO	VOLÚMEN	PESO CAJA
100004399	180 mm	85 mm	40 mm	300 g	24	352 mm	282 mm	181 mm	0,0180 m ³	7,6 Kg
100004234	217 mm	86 mm	86 mm	1.075 g	12	230 mm	265 mm	350 mm	0,0213 m ³	13,3 Kg

ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE

CÓDIGO SAP	PALLETIZADO					ENVASE PRIMARIO			ENVASE SECUNDARIO		
	CAJAS DE BASE	CAJAS DE ALTO	CAJAS/PALLET	ALTURA PALLET	BASE PALLET	MATERIAL	ESPESOR	PESO	MATERIAL	ESPESOR	PESO
100004399	11	6	66	1,15 m	1 x 1,2 m	PEHD-S FDA	0,5-1 mm	256 g	C. CORRUGADO	2 mm	410 g
100004234	11	5	55	1,15 m	1 x 1,2 m	PEHD-S FDA	0,5-1 mm	1.090 g	C. CORRUGADO	2 mm	410 g

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Producto inflamable. Mantener el envase en un lugar fresco, seco, con ventilación adecuada y lejos de fuentes de calor. Evitar contacto con los ojos, la piel o la ropa. El contacto directo con la piel puede causar resequedad. **En caso de contacto ocular y/o con la piel:** lave inmediatamente la zona con abundante agua durante 15 minutos, acuda al médico. **En caso de ingestión:** no induzca el vómito. Beba abundante agua, llame a un médico inmediatamente.

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

En caso de intoxicación o ingesta llame al CITUC

CITUC | (2) 2635 3800

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Deberá almacenarse en su envase original sellado a temperatura ambiente controlada entre 15 y 30°C.

VIDA ÚTIL

24 meses.

OTROS

-